



POWLEKANE WĘŻE TŁOCZNE

Pożarnicze węże tłoczne z powłoką zewnętrzną wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne, odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Powłoka zewnętrzna nie przyjmująca brudu, zwieszająca odporności na przetarcie i kontakt z płomieniem.

KOLOR:

Standardowo czerwone. Na zamówienie: żółty, niebieski, zielony, oranżowy.

ZASTOSOWANIE:



Pożarnictwo

DOSTĘPNE ŚREDNICE:

52
mm

W 52-20-ŁA/PU/PW

max. ciśnienie robocze: 1,5 MPa,
długość: 20 m,
masa: 5,34 kg

75
mm

W 75-20-ŁA/PU/PW
W 75-40-ŁA/PU/PW

max. ciśnienie robocze: 1,5 MPa,
długość: 20 m/40 m
masa: 8,50 kg/ 15,70 kg

110
mm

W 110-20-ŁA/PU/PW
W 110-50-ŁA/PU/PW

max. ciśnienie robocze: 1,2 MPa,
długość: 20 m/50 m
masa: 16,80 kg/ 34,20 kg

CECHY:

- oplot poliestrowy
- powłoka zewnętrzna poliuretanowa
- wykładzina wewnętrzna: PCV/ Ø52, Ø75, PU/ Ø110
- wyposażony w łączniki aluminiowe STORZ

posiada świadectwo
dopuszczenia

