

Hełm strażacki F1XF (CNBOP 1868/2013)

Wychodząc naprzeciw potrzebie poprawienia widoczności w bezpośrednim otoczeniu użytkownika firma MSA proponuje najnowszy hełm strażacki o nazwie F1 XF wyposażony w **zintegrowany moduł oświetleniowy**. Hełm F1 XF chroni głowę i twarz przed uderzeniami, ostrymi przedmiotami, stałymi, ciekłymi i korozyjnymi substancjami chemicznymi, stopionymi metalami, promieniowaniem cieplnym, ogniem. Kształt czaszy hełmu pozwala na stosowanie ochronników słuchu, w bardzo głośnym środowisku pracy np. przy prowadzeniu działań z użyciem piły łańcuchowej.

Charakterystyka

- Czasza wykonana z materiału termoplastycznego w wysokiej temperaturze, formowany wtryskowo.
- Wkładka amortyzująca wykonana jest z pianki poliuretanowej, absorbującej uderzenia, z dodatkowymi wzmocnieniami z aramid.
- Pasek podbródkowy 3-punktowy – regulowany, z klamrą zwalniającą.
- Wnętrze - ognioodporne, wyściełany pasek na głowę wykonany z Nomexu lub skóry. Regulowany pasek górny wykonany z aramid.
- Osłona twarzy - przezroczysta lub złota osłona oczu. Powlekany materiał termoplastyczny w wysokiej temperaturze.
- Waga: rozmiar M: 1450 g (± 30 g)/ rozmiar L: 1580 g (± 30 g)
- Rozmiar M: 52-62 cm, rozmiar L: 58-65 cm



Opcje i akcesoria

- **Osłona oczu** przezroczysta wykonana z poliwęglanu, regulowana (opatentowany system dwuobrotowy)
Waga: 100 g ± 10 g Oznaczenie CE zgodnie z EN14458.
Wymagania opcjonalne
K — odporność na ścieranie
Ω — własności elektryczne (izolacja powierzchni)
T — ekstremalne temperatury (-30°/+120°C)
Filtr UV (zgodnie z EN170) – 2-1.2
- **Osłony karku** mocowane przy pomocy 4 zaczepów przednich i 4 tylnych - oznaczenie CE zgodne z EN14458;
 - pokrywane aluminium, materiał wzmocniony włóknem szklanym (90 g)
 - impregnowany Nomex, dwie warstwy (90 g)
 - zintegrowana, wełna lub Nomex (150 g)
- **Zintegrowana latarka** -4 diody, 3 baterie AAA. Obudowa z poliwęglanu, waga -100 g ± 10 g, posiada Certyfikat CE zgodnie z dyrektywą ATEX. - Certyfikat ATEX 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (baterie jednorazowe/akumulatorki). *Certyfikat ATEX ważny tylko w przypadku użycia baterii wymienionych w instrukcji.*

Certyfikacja:

Hełm posiada oznaczenie CE zgodnie z EN443 :2008, oraz Świadectwo Dopuszczenia **CNBOP 1868/2013**